



MCOR-J1



MCOR-K1



MCOR-Y1



MCOR-Y2



MCOR-Y3



MCOR-Y4



MCOR-K1 新款



MCOR-Y 新款

空气质量监控系统 (车库 CO 浓度监控系统)

Self - supplied
integrated control
fire emergency
sign lamp

当车库内一氧化碳浓度超过人体危害值时通过 CO 浓度探测器实时监测 CO 浓度，上传信号给 CO 控制器联动控制排（烟）风机启停，CO 监控主机与 CO 控制器相接，可实现实时监。

主要技术参数

产品名称	主机	控制器	CO 浓度传感器
产品型号	MCOR-J1	MCOR-K1	MCOR-Y1
安装方式	壁挂式	导轨式	86 盒
工作电压	AC220V	AC220V	DC24V (控制器供电)
通讯方式	二总线	二总线	二总线
通讯距离	≤ 1000 米	≤ 500 米	≤ 500 米
负载输出数量	-	-	-
传感器最大连接数	-	< 60 个	-
外形尺寸	-	130mm*95mm*58mm/200*150*60mm 新款	95mm*95mm*25mm/90*90*28.5mm 新款

产品名称	CO2 浓度传感器	PM2.5 传感器	温湿度传感器
产品型号	MCOR-Y2	MCOR-Y3	MCOR-Y4
安装方式	86 盒	86 盒	86 盒
工作电压	DC24V (控制器供电)	DC24V (控制器供电)	DC24V (控制器供电)
通讯方式	二总线	二总线	二总线
通讯距离	≤ 500 米	≤ 500 米	≤ 500 米
负载输出数量	-	-	-
传感器最大连接数	-	-	-
外形尺寸	95*95*25mm/90*90*28.5mm 新款	95*95*25mm/90*90*28.5mm 新款	95*95*25mm/90*90*28.5mm 新款

09-10

为安全，每一家

www.jisencn.com