



ST-D-1KVA



ST-D-0.5KVA



ST-D-0.3KVA



ST-D-1KVA-EX



ST-D-0.5KVA-EX



ST-D-0.3KVA-EX

消防应急照明集中电源

Centralized power supply for fire emergency lighting

用于消防应急照明疏散指示系统有集中监控要求的控制系统，实现智能疏散系统正常供电和应急供电。

产品满足 GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》标准中对应急照明集中电源的要求。

主要技术参数

产品型号	ST-D-1KVA	ST-D-0.5KVA	ST-D-0.3KVA
负载功率	1000W	500W	300W
供电回路	8	8	4
实带负载灯具	每个回路可支持 60 台灯具	每个回路可支持 60 台灯具	每个回路可支持 60 台灯具
应急时间	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min
防护等级	IP33	IP33	IP33
运行环境	0°C -55°C, 相对湿度≤ 95%	0°C -55°C, 相对湿度≤ 95%	0°C -55°C, 相对湿度≤ 95%
电池类别	铅酸 / 锂电	铅酸 / 锂电	铅酸 / 锂电
产品功能	内置消防联动功能	内置消防联动功能	内置消防联动功能
外形尺寸	505*255*700mm	450*225*650mm	450*225*650mm

产品型号	ST-D-1KVA-EX	ST-D-0.5KVA-EX	ST-D-0.3KVA-EX
防爆标志	Exde IIC T6 Gb/ExtD A21 IP66 T80°C	Exde IIC T6 Gb/ExtD A21 IP66 T80°C	Exde IIC T6 Gb/ExtD A21 IP66 T80°C
负载功率	1000W	500W	300W
供电回路	8	8	4
实带负载灯具	每个回路可支持 60 台灯具	每个回路可支持 60 台灯具	每个回路可支持 60 台灯具
应急时间	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min
防护等级	IP67	IP67	IP67
运行环境	0°C -55°C, 相对湿度≤ 95%	0°C -55°C, 相对湿度≤ 95%	0°C -55°C, 相对湿度≤ 95%
电池类别	磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂
应用场景	管廊、化工、防腐、防爆场所	管廊、化工、防腐、防爆场所	管廊、化工、防腐、防爆场所
接头	交流进线螺纹接口 G1 1/4; 输出端螺纹接口 G 3/4		
产品功能	内置消防联动功能	内置消防联动功能	内置消防联动功能
外形尺寸	1000*350*700mm	550*350*700mm	550*350*700mm

01-02

为安全，每一家

www.jisencn.com