



消防应急照明配电箱

Fire emergency lighting distribution box

应急照明配电箱是应急照明与疏散指示系统的核心组成部分，主要为自带电池的消防应急照明灯具专用负载设计的产品，具有抗冲击能力强、高效节能等特点。可与应急照明控制器使用，是本系统辅助供电和通讯设备。

主要技术参数

产品型号	ST-PD-1KVA	ST-PD-0.6KVA	ST-PD-0.3KVA	ST-PD-0.15KVA
输出电压	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V
配置功率	1000W	600W	300W	150W
输出电压	24v/36v	24v/36v	24v/36v	24v/36v
供电回路	8	8	4	4
实带负载灯具	每个回路可支持 60 台灯具	每个回路可支持 60 台灯具	每个回路可支持 60 台灯具	每个回路可支持 60 台灯具
防护等级	IP33	IP33	IP33	IP33
运行环境	10°C~55°C	10°C~55°C	10°C~55°C	10°C~55°C
应急响应时间	≤ 0.25s	≤ 0.25s	≤ 0.25s	≤ 0.25s
产品功能	内置消防联动功能	内置消防联动功能	内置消防联动功能	内置消防联动功能
外形尺寸	500*200*600mm	400*200*500mm	400*200*500mm	400*200*500mm