



ST-BLJC-1LROE □ 1W-B41



ST-BLJC-2LROE □ 1W-D40



ST-BLJC-1LROE □ 1W-B40Q



ST-BLJC-1LROE □ 1W-B41L



ST-BLJC-2LROE □ 1W-D40S



ST-BLJC-1LROE □ 1W-B41T



ST-BLJC-1LRE □ 1W-M50 玻璃



ST-BLJC-1LRE □ 1W-M50- 不锈钢

## 集供集控型消防应急标志灯具

### Integrated supply and control fire emergency sign lamps

标志灯通常安装于室内，具有以下工作状态：1 常亮 - 正常状态；2 闪亮或定向闪亮 - 应急状态；3 定向 - 双向标志灯指向一侧；4 熄灭 - 指示关闭。

标志灯通过信号总线接入应急照明分配电装置；受应急照明控制器的控制及管理。

### 主要技术参数

产品型号	ST-BLJC-1LROE □ 1W-B41	ST-BLJC-2LROE □ 1W-D40	ST-BLJC-1LROE □ 1W-B40Q
外观结构	单面	双面	单面
壳体材料	不锈钢	不锈钢	不锈钢
额定功率	1W	1W	1W
应急时间	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min
额定电压	24v/36v	24v/36v	24v/36v
通讯方式	二总线	二总线	二总线
光源类型 / 工作模式	LED / 持续性	LED / 持续性	LED / 持续性
防护等级	IP30	IP30	IP30
工作环境	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%
执行标准	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010
安装方式	壁挂	吊装	嵌入式
供电方式 / 控制方式	集中电源型 / 集中控制型	集中电源型 / 集中控制型	集中电源型 / 集中控制型
外形尺寸	小型: 330*120*7mm 中型: 352*140*8mm 大型: 510*185*10mm	小型: 333*120*7mm 中型: 352*140*8mm 大型: 510*185*10mm	外形尺寸: 395*168*28 预埋尺寸: 375*146*38

产品型号	ST-BLJC-1LROE □ 1W-B41L	ST-BLJC-2LROE □ 1W-D40S	ST-BLJC-1LROE □ 1W-B41T	ST-BLJC-1LRE □ 1W-M50
外观结构	单面 / 双面	双面	单面 / 双面	单向 / 双向
壳体材料	铝材	铝材 + PC	闪银金属	不锈钢 + 钢化玻璃
额定功率	1W	1W	1W	1W
应急时间	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min
额定电压	24v/36v	24v/36v	24v/36v	24v/36v
通讯方式	二总线	二总线	二总线	二总线
光源类型 / 工作模式	LED / 持续性	LED / 持续性	LED / 持续性	LED / 持续性
防护等级	IP30	IP30	IP30	IP65
工作环境	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%			
执行标准	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010
安装方式	壁挂 / 吊装	壁挂	壁挂 / 吊装	地埋式
供电方式 / 控制方式	集中电源型 / 集中控制型	集中电源型 / 集中控制型	集中电源型 / 集中控制型	集中电源型 / 集中控制型
外形尺寸	355*152*8mm	340*179*25mm	340*132*13.8mm	250*40/200*40/160*40mm