



ST-ZFJC-E3W-B30



ST-ZFJC-E7W-B31



ST-ZFJC-E7W-A31



ST-ZFJC-E7W-X31



ST-ZFJC-E12W-X32



ST-ZFJC-E12W-T80

集供集控型消防应急 照明灯具

Centralized supply centralized control fire emergency lighting lamps

照明灯通常安装于室内，有 2 种工作状态：正常，应急。具有故障检测功能，故障信息通过总线上传到应急照明分配电装置，应急照明分配电装置再上传到应急照明控制器。

主要技术参数

产品型号	ST-ZFJC-E3W-B30	ST-ZFJC-E7W-B31	ST-ZFJC-E7W-A31
安装方式	壁挂双头式	壁挂式	嵌入式
可选配	-	人体感应 声光控 雷达感应	人体感应 声光控 雷达感应
额定功率	3W	7W	7W
应急时间	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min
额定电压	24v/36v	24v/36v	24v/36v
通讯方式	二总线	二总线	二总线
光源类型 / 工作模式	LED / 非持续性	LED / 非持续性 / 持续性	LED / 非持续性 / 持续性
防护等级	IP30	IP30/IP65	IP30/IP65
工作环境	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%
壳体材料	金属 + 阻燃材料	铝材 / 阻燃材料	铝材 / 阻燃材料
执行标准	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010
供电形式 / 控制形式	集中电源型 / 集中控制型	集中电源型 / 集中控制型	集中电源型 / 集中控制型
外形尺寸	255*235*40mm	∅ 100	3寸 / 4寸 / 5寸 / 6寸

产品型号	ST-ZFJC-E7W-X31	ST-ZFJC-E12W-X32	ST-ZFJC-E12W-T80
安装方式	吸顶式	吸顶式	吸顶式 / 吊装式
可选配	人体感应 声光控 雷达感应	人体感应 声光控 雷达感应	人体感应 声光控 雷达感应
额定功率	5W	7W/12W	12W
应急时间	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min
额定电压	24v/36v	24v/36v	24v/36v
通讯方式	二总线	二总线	二总线
光源类型 / 工作模式	LED / 非持续性 / 持续性	LED / 非持续性 / 持续性	LED / 非持续性 / 持续性
防护等级	IP30/IP65	IP30/IP65	IP30/IP65
工作环境	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%
壳体材料	铝材 / 阻燃材料	铝材 / 阻燃材料	铝材 / 阻燃材料
执行标准	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010
供电形式 / 控制形式	集中电源型 / 集中控制型	集中电源型 / 集中控制型	集中电源型 / 集中控制型
外形尺寸	∅ 105	∅ 258	120mm

03-04

为安全，每一家

www.jisencn.com